

→ Procena lokacije → Procena rentabilnosti ili profitabilnosti → Izbor opreme → Projektovanje konstrukcije
→ Izgradnja postrojenja → Montaža i puštanje u rad → Obuka i tehnička dokumentacija → Servisiranje

IDEALNO REŠENJE ZA PRANJE TERETNIH VOZILA



MOBIWASH™
PROFESSIONAL
TRUCK WASHING SYSTEM



MOBIWASH DOO

Bulevar Arsenija Černojevića 99v • Tel: 011/3139 093
E-mail: office@mobiwash.rs • www.MOBIWASH.rs

MOBIWASH™

Washing System
Professional

SIGURNOSNI
PREKIDAČ

MW4200I PROFESSIONAL TRUCK



Poluautomatska perionica sa jednom četkom za brzo i efikasno pranje. Ovo je lako upravljiva namenska perionica visine pranja od 4230 mm namenjena za pranje kamiona, tegljača i ostalih komercijalnih vozila.

Jednostavnim rukovanjem postiže se maksimalna efikasnost u pranju vozila. Ova poluautomatska četka za pranje je idealno rešenje za brzo i temeljno čišćenje bočnih, prednjih i zadnjih delova vozila. Svi delovi su pažljivo birani kako bi omogućili dugotrajan i siguran rad sa mašinom. Takođe svi delovi su laboratorijski ispitani i garantuju najviši nivo bezbednosti za rukovaoca i okolinu, sistem vođenja inсталacija će pored sigurnog omogućiti i jednostavno korišćenje.

Pouzdana i masivna konstrukcija izrađena je od prohroma u vrhunskoj obradi i modernom dizajnu. Ovaj materijal garantuje najbolju zaštitu od korozije i otpornost na sve vremenske uslove.

Kontaktno pranje četkom pokreće motor sa reduktorom.

Nagib do 10% koji se jednostavno podešava tasterom na bočnoj strani perionice, u okviru sistema duplih komandi dostupan na obe strane, dozvolice da se četka u optimalnoj meri približi vozilu i ostvari maksimalnu efikasnost prilikom pranja.

Četka od profilisanih polietilenskih vlakana debljine 0,9 mm u toku procesa pranja stvara obim od 1000 mm i time garantuje najbolju efikasnost. Zaštita od prskanja rotirajuće četke je od XT akrilne ekstrudirane ploče debljine 2mm. Ovaj izuzetan materijal pored blistavog izgleda čija struktura pruža vrhunsku transparentnost i jasan uvid u rad četke tokom procesa pranja ima veoma visok stepen otpora na savijanje kao i UV zaštitu.

Perionicu pokreću aluminijumski točkovi sa lažajevima i gumenom oblogom što utiče na dugotrajnost i nizak stepen trošenja. Odlukuje ih i masivnost, otporan gazeći sloj kao i izuzetno laka manipulacija. Graničnik od mekih gumenih točkova olakšava rukovaocu mašinom

održavanje optimalnog razmaka između mašine i vozila za efikasan rad četke.

Oprema za šamponiranje je standardna u svim mašinama, i dodatno će poboljšati efikasnost u brzini otklanjanja nečistoće na vozilu. Ova visokokvalitetna oprema poseduje regulator potrošnje šampona.

Mobiwash koncept namenjen profesionalnoj primeni omogućuje modifikacije na konstrukciji perionice te ih može prilagoditi za efikasno pranje i cisterni ili radnih vozila.

TEHNIČKI PODACI

Visina pranja	4230 mm
Broj faza struje	3
Napon struje	400V
Frekvencija	50Hz
Priključak	5x2,5mm ²
Osigurači	16A
Napon seta komandi	24V
IP-klasa zaštite	IP 56
Mrežno napajanje vodom	3/4"
Pritisak vode	6 bara
Temperatura vode	min 4 °C max 40 °C



DOVOD STRUJE

Industrijski utikač (uko uto) pouzdan u primeni u otvorenom i zatvorenom prostoru. Obezbeđuje pouzdanu vezu i visok stepen zaštite personala od električne energije.



DUPLE KOMANDE

Komande sa obe strane mašine, pozicionirane na upravljačkim ručkama. Regulišu nagib i smer kretanja četke.



PRIKLJUČAK ZA VODU

Brza spojnica omogućuje brzo i sigurno priključenje dovoda vode.



NANOŠENJE ŠAMPONA I VODE

Prskalice raspoređene na 2 vertikale, 10 prskalica na svakoj vertikali obezbeđuju ravnomerno nanošenje šampona i vode na vozilo i četke.