

MW 3600A PROFESSIONAL BUS



IDEALNO REŠENJE ZA PRANJE TERETNIH VOZILA

OPIS

Poluautomatska perionica sa jednom četkom za brzo i efikasno pranje. Ovo je lako upravljiva namenska perionica visine pranja od 3630 mm namenjena za pranje gradskih, međjugradskih ili manjih kombi buseva.

Jednostavnim rukovanjem postiže se maksimalna efikasnost u pranju vozila. Ova poluautomatska četka za pranje je idealno rešenje za brzo i temeljno čišćenje bočnih, prednjih i zadnjih delova vozila.

Aluminijumski ram u osnovnoj izvedbi ili prohromski po zahtevu korisnika garantuje najbolju zaštitu od korozije. Svi delovi su pažljivo birani kako bi omogućili dugotrajan i siguran rad sa mašinom. Zaštita od prskanja rotirajuće četke je od postojanog polikarbonata.

Svi delovi su laboratorijski ispitani i garantuju najviši nivo bezbednosti za rukovaoca i okolinu, sistem vođenja inсталacija će pored sigurnog omogućiti i jednostavno korišćenje.


Mašinu pokreće motor sa reduktorom.

Nagib do 10% koji se jednostavno podešava tasterom na bočnoj strani perionice, u okviru sistema duplih komandi dostupan je na obe strane, dozvolice da se četka u optimalnoj meri približi vozilu i ostvari maksimalnu efikasnost prilikom pranja. Graničnik od mekih gumenih točkova olakšava rukovaocu mašinom održavanje optimalnog razmaka između mašine i vozila za efikasan rad četke.

Četka od profilisanih polietilenskih vlakana debljine 0,6 mm u toku procesa pranja stvara obim od 900 mm i time garantuje najbolju efikasnost.

Oprema za šamponiranje je standardna u svim mašinama, i dodatno će poboljšati efikasnost u brzini otklanjanja nečistoće na vozilu.


Mobiwash koncept namenjen profesionalnoj primeni omogućuje modifikacije na konstrukciji perionice te ih može prilagoditi za efikasno pranje i tramvaja ili manjih kombi autobusa.




**NA GIB
ČETKI**



**ŠAMPONIRANJE
VOZILA**



**DUPLE
KOMANDE**



**BROJAČ
RADNIH SATI**

TEHNIČKI PODACI

Visina pranja	3630 mm
Broj faza struje	3
Napon struje	400V
Frekvencija	50Hz
Priključak	5x2,5mm ²
Osigurači	16A
Napon seta komandi	24V
IP-klasa zaštite	IP 56
Mrežno napajanje vodom	3/4"
Pritisak vode	6 bara
Temperatura vode	min 4 °C max 40 °C

DODATNA OPREMA

ŠIFRA	NAZIV	OPIS
AE. 001	Galvanizovani Stub	Galvanizovani stub prečnika fi 200 mm, visine od 6000 mm, za postavljanje sajle od nerđajućeg čelika za bezkontaktno vođenje instalacija za napajanje električne energije i vode.
AE. 002	Galvanizovani Stub sa pokretnim nosačem kablova i creva	Galvanizovani stub 150x150 mm, visine od 6000mm, za postavljanje sajle od nerđajućeg čelika za bezkontaktno vođenje instalacija za napajanje električne energije i vode sa pokretnim nosačem radijusa 16 m.
AE. 003	Montažni set za pričvršćivanje stubova	Montažni set za pričvršćivanje galvanizovanog stuba koji se sastoji od 4 ankera sa maticama dimenzija M24x260 mm, sajle, žabice i španera.
AE. 004	Sajla od nerđajućeg čelika	Sajla od nerđajućeg čelika za postavljanje klizača sa jednom ili duplim vodicama pričvršćuje se na stubove ili drugo pogodno mesto ukupne dužine 30m.
AE. 005	Kabal za napajanje strujom	Kabal za napajanje mašine za pranje električnom energijom promera 5x2,5", dužine od 50m, postojan na ulje i hemijska sredstva. U kompletu sa EURO utikačem i EURO spojnicom.
AE. 006	Crevo za napajanje vodom	PVC crevo za napajanje vodom mašine za pranje promera 3/4 " otporno na pritisak od 6 bara, ukupne dužine od 50 m.
AE. 007	Klizač sa duplim vodicama	Klizač sa duplim vodicama za stabilno i nesmetano kretanje kablova i creva u toku procesa pranja, instalira se na sajlu postavljenu na stub ili zid iznad vozila, nosi i kabal i crevo, ojačan sa dva točkica.
AE. 008	Klizač sa jednom vodicom	Klizač sa jednom vodicom za stabilno i nesmetano kretanje creva pištolja visokog pritiska u toku procesa pranja, instalira se na sajlu postavljenu na stub ili zid iznad vozila, nosi i kabal i crevo.
AE. 009	Instalacioni paket - kit M 16 galvanizovan	Predstavlja navojnu šipku koja se pričvršćuje na zid i služi za postavljanje sajle.
AE. 010	Set visokog pritiska	Set visokog pritiska za potrebe pranja podvoza, unutrašnjeg dela blatobrana ili šasije sadrži pumpu od 7,5 kw, protoka 100 l/min visokog pritiska, pištolj sa kablom od 50 m i kontejnerom za lagerovanje od 1000 litara vode.
AE. 011	Točkovi	Ovaj zamenski komplet točkova se koristi za zamenu postojećih ugrađenih točkova na mašini, visina točkova je fi 200mm.
AE. 012	Visoki točkovi	Ovaj komplet točkova sadrži četiri točka za podizanje visine pranja, zamenom standardnih točkova podižete visinu točkova sa 250 mm na 295 mm.
AE. 013	Mobiwasch Sampon G-12 od 10l	Biorazgradivi, posebno formulisan koncentrat za odmašćivanje i pranje staklenih i lakiranih površina, formulisan za bezbedno i efikasno čišćenje, garantuje duboki sjaj i pruža vozilima optimalnu zaštitu. Proizvod pruža zaštitu od oksidacije i korozije obojenih delova vozila.

MOBIWASH DOO

Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v | Tel: 011/3139 093 | Fax: 011/3139 094 | E-mail: office@mobiwash.rs