

IDEALNO REŠENJE ZA PRANJE TERETNIH VOZILA



MOBIWASH™

Mobile Washing System
MW 3600I Professional

SIGURNOSNI
PREKIDAČ

GLAVNI PREKIDAČ

ŠAMPONIRANJE

MW 3600I PROFESSIONAL BUS



Poluautomatska peronica sa jednom četkom za brzo i efikasno pranje. Ovo je lako upravljiva namenska peronica visine pranja od 3630 mm namenjena za pranje gradskih, međugradskih ili manjih kombi buseva.

Jednostavnim rukovanjem postiže se maksimalna efikasnost u pranju vozila. Ova poluautomatska četka za pranje je idealno rešenje za brzo i temeljno čišćenje bočnih, prednjih i zadnjih delova vozila.

Svi delovi su pažljivo birani kako bi omogućili dugotrajan i siguran rad sa mašinom. Takođe svi delovi su laboratorijski ispitani i garantuju najviši nivo bezbednosti za rukovaoca i okolinu, sistem vodenja instalacija će pored sigurnog omogućiti i jednostavno korišćenje.

Pouzdana i masivna konstrukcija izrađena je od prohroma u vrhunskoj obradi i modernom dizajnu. Ovaj materijal garantuje najbolju zaštitu od korozije i otpornost na sve vremenske uslove.

Kontaktno pranje četkom pokreće motor sa reduktorm.

Nagib do 10% koji se jednostavno podešava tasterom na bočnoj strani peronice, u okviru sistema duplih komandi dostupan na obe strane, dozvoliće da se četka u optimalnoj meri približi vozilu i ostvari maksimalnu efikasnost prilikom pranja.

Četka od profilisanih polietilenskih vlakana debljine 0,6 mm u toku procesa pranja stvara obim od 900 mm i time garantuje najbolju efikasnost. Zaštita od prskanja rotirajuće četke je od XT akrilne ekstrudirane ploče debljine 2mm. Ovaj izuzetan materijal pored blistavog izgleda čija struktura pruža vrhunsku transparentnost i jasan uvid u rad četke tokom procesa pranja ima veoma visok stepen otpora na savijanje kao i UV zaštitu.

Peronicu pokreću aluminijumski točkovi sa lažajevima i gumenom

oblogom što utiče na dugotrajnost i nizak stepen trošenja. Odlikuje ih i masivnost, otporan gazeći sloj kao i izuzetno laka manipulacija. Graničnik od mekih gumenih točkova olakšava rukovaocu mašinom održavanje optimalnog razmaka između mašine i vozila za efikasan rad četke.

Oprema za šamponiranje je standardna u svim mašinama, i dodatno će poboljšati efikasnost u brzini otklanjanja nečistoće na vozilu. Ova visokokvalitetna oprema poseduje regulator potrošnje šampona. Mobiwash koncept namenjen profesionalnoj primeni omogućuje modifikacije na konstrukciji peronice te ih može prilagoditi za efikasno pranje i tramvaja ili manjih kombi autobusa.

TEHNIČKI PODACI

Visina pranja	3630 mm
Broj faza struje	3
Napon struje	400V
Frekvencija	50Hz
Priklučak	5x2.5mm2
Osigurači	16A
Napon seta komandi	24V
IP-klasa zaštite	IP 56
Mrežno napajanje vodom	3/4"
Pritisak vode	6 bara
Temperatura vode	min 4 °C max 40 °C



DOVOD STRUJE

Industrijski utikač (uko uto) pouzdan u primeni u otvorenom i zatvorenom prostoru. Obezbeđuje pouzdanu vezu i visok stepen zaštite personala od električne energije.

DUPLE KOMANDE

Komande sa obe strane mašine, pozicionirane na upravljačkim ručkama. Regulišu nagib i smer kretanja četke.

PRIKLJUČAK ZA VODU

Brza spojnica omogućuje brzo i sigurno priključenje dovoda vode.

NANOŠENJE ŠAMPONA I VODE

Prskalice raspoređene na 2 veritake, 10 prskalica na svakoj vertikali obezbeđuju ravnomerno nanošenje šampona i vode na vozilo i četke.