

→ Procena lokacije → Procena rentabilnosti ili profitabilnosti → Izbor opreme → Projektovanje konstrukcije
→ Izgradnja postrojenja → Montaža i puštanje u rad → Obuka i tehnička dokumentacija → Servisiranje

PRAKTIČNO REŠENJE ZA PRANJE TERETNIH VOZILA



MOBIWASH[™]
PROFESSIONAL
TRUCK WASHING SYSTEM



MOBIWASH DOO

Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v • Tel: 011/3139 093
E-mail: office@mobiwash.rs • www.MOBIWASH.rs

MOBIWASH™

Mobile Washing System
MW 4200A Professional

P-PPB-2017-01
50Hz 3N~/PE 10A



SIGURNOSNI
PREKIDAČ



GLAVNI PREKIDAČ

ŠAMPONIRANJE

MW 4200A PROFESSIONAL TRUCK



Poluautomatska perionica sa jednom četkom za brzo i efikasno pranje. Ovo je lako upravljiva namenska perionica visine pranja od 4230 mm namenjena za pranje kamiona, tegljača i ostalih komercijalnih vozila.

Jednostavnim rukovanjem postiže se maksimalna efikasnost u pranju vozila. Ova poluautomatska četka za pranje je praktično rešenje za brzo i temeljno čišćenje bočnih, prednjih i zadnjih delova vozila. Aluminijski ram garantuje odličnu zaštitu od korozije. Laka aluminijska konstrukcija smanjuje ukupnu težinu mašine i olakšava rukovanje. Svi delovi su pažljivo birani kako bi omogućili dugotrajan i siguran rad sa mašinom. Zaštita od prskanja rotirajuće četke je od XT akrilne ekstrudirane ploče debljine 2mm.

Svi delovi su laboratorijski ispitani i garantuju najviši nivo bezbednosti za rukovaoca i okolinu, sistem vođenja instalacija će pored sigurnog omogućiti i jednostavno korišćenje. Mašinu pokreće motor sa reduktorom.

Nagib do 10% koji se jednostavno podešava tasterom na bočnoj strani perionice, u okviru sistema duplih komandi dostupan na obe strane, dozvolice da se četka u optimalnoj meri približi vozilu i ostvari maksimalnu efikasnost prilikom pranja. Graničnik od mekih gumenih točkova olakšava rukovaocu mašinom održavanje optimalnog razmaka između mašine i vozila za efikasan rad četke.

Četka od profilisanih polietilenskih vlakana debljine 0,9 mm u toku procesa pranja stvara obim od 1000 mm i time garantuje najbolju efikasnost.

Oprema za šamponiranje je standardna u svim mašinama, i dodatno će poboljšati efikasnost u brzini otklanjanja nečistoće na vozilu. Sistem doziranja omogućuje podešavanje količine šampona u rastvoru. Mobiwash koncept namenjen profesionalnoj primeni omogućuje modifikacije na konstrukciji perionice te ih može prilagoditi za efikasno pranje i cisterni ili radnih vozila.

TEHNIČKI PODACI

Visina pranja	4230 mm
Broj faza struje	3
Napon struje	400V
Frekvencija	50Hz
Priključak	5x2,5mm ²
Osigurači	16A
Napon seta komandi	24V
IP-klasa zaštite	IP 56
Mrežno napajanje vodom	3/4"
Pritisak vode	6 bara
Temperatura vode	min 4 °C max 40 °C



DOVOD STRUJE

Industrijski utikač (uko uto) pouzdan u primeni u otvorenom i zatvorenom prostoru. Obezbeđuje pouzdanu vezu i visok stepen zaštite personala od električne energije.



NAGIB

Sistem nagiba postavljen je na donju platformu četke. Ugao nagiba podešava se putem komandnog tastera.



PRIKLJUČAK ZA VODU

Brza spojnica omogućuje brzo i sigurno priključenje dovoda vode.



NANOŠENJE ŠAMPONA I VODE

Prskalice raspoređene na 2 vertikale, 10 prskalica na svakoj vertikali obezbeđuju ravnomerno nanošenje šampona i vode na vozilo i četke.